

Fluxaf Pro



FLUXAF PRO je veľmi účinný, rýchly, číry odstraňovač väčšiny náterov z takmer akéhokoľvek povrchu v exteriéri (bez obsahu methyl-chloridu, n-metyl pyrolidónu alebo d-limonénu). Vďaka unikátnemu gélovému zloženiu je ľahké s ním pracovať aj na zvislých povrchoch. FLUXAF PRO je najbližší ekvivalent tradičným odstraňovačom náterov.

Fyzikálne parametre

Skupenstvo	gél
pH	neudané
Zápach	charakteristický
Farba	bezfarebný

Aplikačné údaje

Použitie	<p>FLUXAF PRO efektívne odstraňuje nátery na vodnej báze, alkydové farby, textúrované nátery, laky, lepidlá a graffiti z takmer všetkých povrchov. Je účinný na všetkých druhoch dreva a kovov (s výnimkou hliníka).</p> <p>FLUXAF PRO nemení odtieň prírodného dreva. Plasty však môžu byť ovplyvnené. Odporúčame vždy otestovať na malej, nenápadnej ploche.</p>
----------	--

Pracovný postup

Pred použitím prikryte okolité oblasti, aby odstraňovač farby neovplyvnil žiadnu okolitú plochu.

Odstráňte všetky uvoľnené a odlupujúce sa časti náterov

Aplikujte silnú vrstvu odstraňovača štetcom s prírodnými štetinami, valčekom alebo stierkou. Vždy najprv otestujte na malej nenápadnej ploche.

Naneste tak hrubo, ako je to možné.

Fluxaf Pro vsiakne do náteru/textúrovanej farby, takže s odstránením náteru sa odstráni aj samotný odstraňovač. Takto vzniknutý odpad musí byť zlikvidovaný podľa miestnych predpisov.

Aktivačný čas pôsobenia je cca 15 – 60 min. V závislosti od typu a hrúbky to môže byť aj niekoľko hodín. V prípade potreby proces opakujte.

Akonáhle prvá vrstva prebublá/spení, vznikne medzera a ukončí sa proces odstraňovania.

Nutná je ďalšia aplikácia.

Intenzívne slnečné žiarenie a silný vietor spôsobujú rýchle vysušenie odstraňovača náterov.

V týchto prípadoch opäť aplikujte odstraňovač na vysušené plochy.

Odstráňte špachtľou, trojuholníkovou škrabkou, tvrdou kefou (ryžákom) alebo vysokotlakovým čističom s ohrevom vody (60 – 90 °C). Následne plochu dôkladne očistite čistou vodou.

Velmi dôležité, (pri vonkajších stenách) začnite pracovať zdola a postupujte smerom nahor.
Nepoužívajte ani neskladujte pri teplote nižšej ako 0 °C.

Spotreba

1liter použite na 1 – 3 m² (závisí od hrúbky náteru, ktorý chcete odstrániť).

Čistenie pracovných nástrojov po použití vyčistite teplou vodou.

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Výstražné a bezpečnostné opatrenia



VAROVANIE! Horľavá kvapalina a pary. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite. Nádobu uchovávajte tesne uzatvorenú. Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. PO VDÝCHNUTÍ: presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie. Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade. Zneškodnite obsah/nádobu podľa platnej miestnej/regionálnej/národnej legislatívy. Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. Na požiadanie Karta bezpečnostných údajov.

Likvidácia

Obaly, ktoré sú bez zvyšku vyprázdnené, môžu byť po náležitom očistení opätovne použité. Zvyšky z čistenia musia byť likvidované podľa platnej miestnej legislatívy a nesmú byť vyliate na zem.

Informácie uvedené v tomto technickom liste sú založené na laboratórnych testoch a praktických skúsenostiach a na základe nášho najlepšieho vedomia. Keďže podmienky použitia sú mimo kontrolu distribútora, ten nemôže ručiť za iné ako za kvalitu produktu ako takého. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu bez predchádzajúceho upozornenia.

**RENOJAVA s.r.o.**

Bulharská 26
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00 (apr. – okt.)

Odborné informácie

Tel.: +421 918 452 500
produkty@renojava.sk

www.renojava.sk

aktualizované máj 2020