



Lacq Hardwoodoil je produkt s tradičnou receptúrou zmiešaných rastlinných olejov na každoročnú ochranu a údržbu dreveného záhradného nábytku, terás a dreva vo vonkajšom prostredí. Produkt má veľmi vysoký obsah sušiny (98 %), čo znamená, že už prvou vrstvou je dosiahnuté veľmi vysoké pokrytie. Poskytuje dlhodobú ochranu pred nečistotami alebo starnutím. Aplikácia Hardwoodoil je veľmi jednoduchá.

Použitie: záhradný nábytok, drevené palubovky, drevené obklady a iné drevené povrchy v exteriéri.

## Technické parametre

<b>Výdatnosť</b>	6 m <sup>2</sup> /l na jednu vrstvu náteru (vždy závisí od pórovitosti a nasiakavosti dreveného podkladu)
<b>Balenie</b>	1 l; 2,5 l; 5 l a 20 l
<b>Teplota spracovania</b>	min. 5 °C a max. 25 °C.
<b>Účinnok regulácie vlhkosti</b>	áno
<b>Ochrana v rokoch</b>	5 rokov

## Aplikačné údaje

### Príprava povrchu

Povrch musí byť suchý, bezprašný a zbavený povrchových nečistôt, oleja a mastnoty. Odstráňte riasy a mach, znečistenie a možné zvetrané (šedivé) škvryny v dreve. Na zvetrané šedivé drevo odporúčame použiť Lacq Turbogel.

### Aplikácia

1. Nanášajte pomocou plochého štetca, valčeka alebo handričky, ktorá nepúšťa vlákna. Nechajte pôsobiť dvadsať minút a prebytočný olej odstráňte handričkou. Na vysoko nasiakavé povrchy je možné naniesť druhú vrstvu spôsobom mokry do mokrého.
2. Dajte pozor na vytváranie vrstvy na podklade.
3. Ak po úplnom uschnutí uvidíte v dreve „popraskané“ škvryny, ošetrenie opakujte.
4. Nespracovávajte pri teplote pod 5 °C a nad relatívnou vlhkosťou vzduchu 85 %.
5. Produkt vždy najskôr vyskúšajte na malej vzorke, aby ste zistili, či získate požadovaný vzhľad.
6. Produkt Hardwoodoil je určený na impregnáciu, takže nie je možná väčšia hrúbka vrstvy.

### Doba schnutia

protiprašný za cca 6 hod. Prelakovateľný po cca 16 hod.

### Čistenie náradia

terpentínom

## Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Obsahuje kobalt-bis (2-etylhexanoát), uhľovodíky, vedľajšie produkty spracovania terpénu. Môže spôsobiť alergickú reakciu. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zneškodnite podľa platnej legislatívy.

**Upozornenie :** *Textílie nasiaknuté výrobkom uložte do nádoby a zalejte vodou. Existuje riziko/nebezpečenstvo samovznietenia. Chráňte kovy a rastliny pred priamym kontaktom (napr. zakryte záhradné rastliny a zeleninu plachtou). Pred použitím si vždy prečítajte Kartu bezpečnostných údajov.*

### Skladovateľnosť

minimálne 2 roky od dátumu výroby, pri teplote 5 – 30 °C v originálnom balení

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.



#### RENOJAVA s.r.o.

Jána Pavla II. 14495/1A  
080 01 Prešov  
Slovensko  
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

#### Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A  
080 01 Prešov  
Tel.: +421 905 941 984  
predajna@renojava.sk

#### Otváracie hodiny:

Po – Pi: 8:00 – 16:30  
So: 8:00 – 12:00 (apr.-okt.)

#### Odborné informácie

Tel.: +421 918 452 500  
produkty@renojava.sk

aktualizované jún 2024