

METALLIC GRIT



Dekoratívna povrchová úprava pre interiéry s hrubozrnnou štruktúrou a výsledným drsným kovovým vzhľadom. Na povrchy v modernom aj klasickom štýle, pre obchody, kancelárie, domácnosti. Lahko sa nanáša, jednoducho skryje nedokonalosti podkladu. Farba na vodnej báze s nízkym obsahom VOC. Pomocou správnej techniky a vlastnej fantázie vytvorte jedinečný vzhľad.

Fyzikálne vlastnosti a technické parametre

Vzhľad	pololesklý, kovový, pieskový
Zloženie	akrylové pojivo s vysokokvalitnými pigmentami
Viskozita	10 000 ± 2000 (G5 V20 pri 20 °C)
VOC	21 g/l (podľa 2004/42/ES/ kategória/podkategória A/I; hraničná hodnota VOC: 200 g/l)
Farba	zlatá, hliníková, biela, perleťová, neutrálna

Aplikačné údaje

Nástroje	štetec, valček, nerezové hladidlo
Schnutie (pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu)	suchý na dotyk 1 – 2 hod. plne uschnutý 18 – 24 hod.
Výdatnosť	7 – 10 m ² /l (podľa absorpcie podkladu)
Riedenie	neriediť, pripravený na použitie
Povrchy	omietka, sadrokartón, steny, drevo vhodne upravené

Pracovný postup

Príprava povrchu	povrch by mal byť pevný, suchý, čistý a konzistentný, bez nečistôt, mastnoty atď. Závažné nedostatky, praskliny a odlupujúce sa časti steny sa musia vyplniť (zasádrovať). V prípade kriedového náteru pripravte podklad vhodným základným fixačným náterom.
Aplikácia náteru	Ručne jemne premiešajte. Nikdy nepoužívajte vysokorýchlostné miešacie systémy. Dekoračný náter naneste na úplne suchý základný náter (základný náter naneste podľa príslušného technického listu), doporučujeme počkať min. 24 hod. Následne naneste dekoračný náter vo farbe požadovaného efektu.

**Môžete použiť nasledovné dekoračné techniky:**

Metalický efekt: pomocou štetca nanášajte Metallic Grit krátkymi krížovými ťahmi (hore-dole-diagonálne) na plochu asi 1 – 2 m². Potom pomocou hladidla bez farby vytvorte požadovaný efekt.

Textilný efekt: naneste pomocou štetca, krátkymi krížovými ťahmi na plochu 1 – 2 m². Vráťte sa po rovnakom povrchu pomocou štetca najskôr vertikálnymi a potom horizontálnymi ťahmi.

Všeobecné informácie

Náradie ihneď po použití očistite vodou. Produkt uchovávajte na chladnom mieste a chráňte pred mrazom. Neaplikujte pri teplotách pod 5 °C.

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia**Bezpečnostné pokyny**

Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na vyžiadanie.

Obsahuje

1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón; 1,2-benzizotiazolin-3-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu. Reakčná zmes: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolin-3-ónu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu.

Likvidovať v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi o odpadoch. Zabráňte úniku do kanalizácie alebo vodných tokov. Zatriedenie podľa katalógu odpadov: 08 01 20 – Vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky iné ako uvedené v 08 01 19.

Informácie v tomto technickom liste sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo našu zodpovednosť.

**RENOJAVA s.r.o.**

Jána Pavla II. 14495/1A
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00 (apr. – okt.)

Odborné informácie

Tel.: +421 918 452 500
produkty@renojava.sk

www.renojava.sk

aktualizované jún 2024