



ECO TRASPIRANTE



Ekologická, interiérová, vodouriediteľná farba priaznivá pre životné prostredie. Má vysokú kryciu schopnosť, vynikajúcu priedušnosť a belosť. Vďaka špeciálnemu zloženiu je obzvlášť vhodná pre oblasti, kde sa tvorí vlhkosť, ako sú kúpeľne, kuchyne a horné časti domov (podkrovia a pod.).

Certifikát ekologickej kvality zaručuje vysoký výkon produktu a znížený vplyv na životné prostredie počas celej doby využitia produktu až po konečné zneškodnenie.

Fyzikálne vlastnosti a technické parametre

Vzhľad	matný
Zloženie	pojivo na báze emulzie akrylových živíc
Špecifická hustota	1,68 ± 0,03 g/cm ³ pri 20 °C
Viskozita	14 000 ± 1500 cP
Sušina	67,5 ± 0,5 %
Priepustnosť pre vodné pary	vysoká
Zachytávanie nečistôt	stredné
Farba	biela

Aplikačné údaje

Nástroje	štetec, valček
Schnutie	pretierateľná po 6 hod. (doba schnutia sa môže predlžovať s nižšou teplotou a vyššou vlhkosťou)
Výdatnosť	9 – 11 m ² /l v jednej vrstve, (závisí od nasiakavosti povrchu)
Riedenie	max. 10 % vody pre prvý aj druhý náter
Povrchy	omietka, sadrokartón, vláknitý cement, vhodne pripravené steny a tapety

Pracovný postup

Príprava povrchu	povrch by mal byť pevný, suchý, čistý a konzistentný, bez nečistôt, mastnoty a pod. Odľupujúce sa časti steny alebo skriedovateľé staré nátery musia byť odstránené a očistené kefou alebo brúsením. Nedokonalosti a trhliny vytmelené (napr. tmelom BOEROSTUC-CO).
------------------	---



	Nový podklad	Podklady zo starých farieb na vodnej báze (mierne skriedovateľé)	Podklady zo starých farieb na vodnej báze
Základ	IDROACRIL alebo FONDO 2000 1 náter	IDROACRIL alebo FONDO 2000 1 náter	–
Konečný náter	BOERO ECO TRASPIRANTE 2 nátery	BOERO ECO TRASPIRANTE 2 nátery	BOERO ECO TRASPIRANTE 2 nátery

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Zmes nie je považovaná za nebezpečnú.

Nespracovávať pri teplote nižšej ako 5 °C alebo vyššej ako 30 °C a pri relatívnej vlhkosti vyššej ako 85 %. Neaplikovať pri kondenzácii vody a pri priamom slnečnom žiarení. Skladujte na chladnom mieste a chráňte pred mrazom.

Likvidovať v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi o odpadoch. Zabráňte úniku do kanalizácie alebo vodných tokov. Zatriedenie podľa katalógu odpadov: 08 01 20 – Vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky iné ako uvedené v 08 01 19.

Informácie v tomto technickom liste sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.



RENOJAVA s.r.o.

Jána Pavla II. 14495/1A
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00 (apr. - okt.)

Odborné informácie

Tel.: +421 918 452 500
produkty@renojava.sk

www.renojava.sk

aktualizované októbra 2023