

FONDO



Biely krycí základný náter, určený pre aplikáciu ARTDECOR náterov. Ľahko sa nanáša, umožňuje ideálnu prípravu povrchu steny, zjednocuje ju a zakrýva drobné nedokonalosti. Vďaka svojej špeciálnej receptúre, je aplikácia ARTDECOR dekoratívnej povrchovej úpravy ešte jednoduchšia.

Fyzikálne vlastnosti a technické parametre

Vzhľad	nepriehľadný
Zloženie	špeciálne akrylové pojivá
Špecifická hustota	1,58 ± 0,05 kg/cm ³ pri 20 °C
Viskozita	19000 ± 2000 s (DIN 4 cup pri 20 °C)
Farba	biela

Aplikačné údaje

Nástroje	štetec, valček s krátkym vlasom
Schnutie	na dotyk po 1 – 2 hod. pretierateľný 4 – 6 hod., úplne suchý 18 – 24 hod., (doba schnutia sa môže predlžovať s nižšou teplotou a vyššou vlhkosťou)
Výdatnosť	10 – 12 m ² /l v jednej vrstve (závisí od nasiakavosti povrchu)
Riedenie	vodou 20 – 30 %
Povrchy	omietky, sadrokartón, drevo, atď. po vhodnej úprave

Pracovný postup

Príprava povrchu	<p>povrch by mal byť pevný, suchý, čistý a konzistentný, bez nečistôt, mastnoty a pod. Od-lupujúce sa časti steny alebo skriedovateľé staré nátery musia byť odstránené a očistené kefou alebo brúsením. Nedokonalosti a trhliny vytmelené (napr. tmelom BOEROSTUC-CO). Na mierne skriedovateľé povrchy naneste vrstvu FONDO 2000.</p> <p>Pre dosiahnutie hladkého a jednotného povrchu naneste vrstvu ARTDECOR FONDO pomocou kvalitného valčeka s krátkym vlasom. Po správnej aplikácii bude následná aplikácia vybraného dekoru oveľa jednoduchšia. Je možné prispôbiť riedenie náteru na základe charakteristik povrchu a použitého nástroja. Ak je potrebné, naneste druhú vrstvu ARTDECOR FONDO.</p>
------------------	---



Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Zmes nie je považovaná za nebezpečnú.

Nespracovávať pri teplote nižšej ako 5 °C alebo vyššej ako 30 °C a pri relatívnej vlhkosti vyššej ako 85 %. Neaplikovať pri kondenzácii a pri priamom slnku. Skladujte na chladnom mieste a chráňte pred mrazom.

Likvidovať v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi o odpadoch. Zabráňte úniku do kanalizácie alebo vodných tokov. Zatriedenie podľa katalógu odpadov: 08 01 20 – Vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky iné ako uvedené v 08 01 19.

Informácie v tomto technickom liste sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo našu zodpovednosť.

RENOJAVA



RENOJAVA s.r.o.

Bulharská 26
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00

Odborné informácie

Tel.: +421 918 452 500
produkty@renojava.sk

www.renojava.sk

aktualizované máj 2018