



OPAKO



Extramatná umývateľná interiérová vodouriediteľná farba. Má vynikajúce plniace a krycie vlastnosti, môže byť použitá aj na pretieranie tapiet. Obsahuje špeciálne prísady, ktoré umožňujú vynikajúcu rozotierateľnosť, extramatný povrch, maskovanie malých povrchových chýb alebo škvŕn. Môže byť použitá v akomkoľvek prostredí (spálne, obývacie izby, kuchyne, kúpeľne, atď.)

Fyzikálne vlastnosti a technické parametre

Vzhľad	matný
Zloženie	syntetické pojivá v emulzii
Špecifická hustota	1.60 ± 0.05 g/cm ³ pri 20 °C
Viskozita	18 000 ± 2000 cP
Sušina	64,7 ± 0.5 %
Odolnosť voči vode	odolný vode > 5000,
Trieda oderu za mokra	trieda 3
Odolnosť voči zásadám	odolná
Farba	biela
Stupeň lesku	< 4 (85)
VOC	3g/l
Max. zrnitosť	jemné < 100 um
Priepustnosť vodných pár	vysoké > 150g/m ²
Zachytávanie nečistôt	nízke < 9

Aplikačné údaje

Nástroje	štetec, valček
Schnutie	pretierateľný po 6 hod. (doba schnutia sa môže predlžovať s nižšou teplotou a vyššou vlhkosťou)
Výdatnosť	10–12 m ² /l v jednej vrstve (závisí od nasiakavosti povrchu)
Riedenie	štetec – 1. náter 30 % vody, 2. náter 25 % vody valček – 1. aj 2. náter 20–25 % vody
Povrchy	omietka, sadrokartón, vláknitý cement, steny s jemnými omietkami, vhodne pripravené tapety



Pracovný postup

Príprava povrchu

povrch by mal byť pevný, suchý, čistý a konzistentný, bez nečistôt, mastnoty a pod. Od-lupujúce sa časti steny alebo skriedovateľé staré nátery musia byť odstránené a očistené kefou alebo brúsením. Nedokonalosti a trhliny vytmelené (napr. tmelom BOEROSTUCCO).

	Nový podklad	Podklady zo starých farieb na vodnej báze (mierne skriedovateľé)	Podklady zo starých farieb na vodnej báze
Základ	IDROACRIL alebo FONDO 2000 1 náter	IDROACRIL alebo FONDO 2000 1 náter	–
Konečný náter	BOERO OPAKO 2 nátery	BOERO OPAKO 2 nátery	BOERO OPAKO 2 nátery

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Zmes nie je považovaná za nebezpečnú.

Nespracovávať pri teplote nižšej ako 5 °C alebo vyššej ako 30 °C a pri relatívnej vlhkosti vyššej ako 85 %. Neaplikovať pri kondenzácii vody a pri priamom slnečnom žiarení. Skladujte na chladnom mieste a chráňte pred mrazom.

Likvidovať v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi o odpadoch. Zabráňte úniku do kanalizácie alebo vodných tokov. Zatriedenie podľa katalógu odpadov: 08 01 20 – Vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky iné ako uvedené v 08 01 19.

Informácie v tomto technickom liste sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo našu zodpovednosť.



RENOJAVA s.r.o.

Jána Pavla II. 14495/1A
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00 (apr. - okt.)

Odborné informácie

Tel.: +421 918 452 500
produkty@renojava.sk

www.renojava.sk

aktualizované okt 2023