Lignol WAB

Impregnácia dreva

Vlastnosti: **Lignol WAB** impregnácia dreva , je na vodnej báze, pre predúpravu dreva na vonkašie drevené konštrukcie.

Lignol WAB neobsahuje rozpúšťadlá (bez VOC).
Chráni drevo proti biologockej degradácií, poskytuje efekt- upravený povrch zostane suchý.
Alu-acid technológia zaisťuje výbornú priľnavosť na drevo a ďalšie povrchy.
Podľa chemických väzieb s povrchom **Lignol WAB** rozvíja dlhotrvajúci ochranný účinok a umožňuje prechod vodnej pary z podkladu.

Aplikácia: Lignol WAB je pripravený na použitie.

Lignol WAB je možné aplikovať rôznymi spôsobmi: štetcom, namáčaním, sprejovaním atď.
Lignol WAB sa odporúča pre vonkajšie použitie.

Pozor: Lignol WAB obsahuje propikonazol, jodkarbamat a permethrin ako bio aktívne prísady.

Spotreba: 80 - 120 ml/m2 (= 8 – 12 m2/l). Miera spotreby **Lignol WAB** závisí od povrchu.

Fyzikálne vlastnosti:

Vzhľad:	mliečne biela kvapalina
Farba:	bezfarebný (po uschnutí)
Obsah pevných častí:	15 % (+/- 1)
Schnutie:	2 – 4 hodiny
Možné balenie:	5 - 25 - a 1000 l
Minimálna teplota:	+ 5°C

Swiss: ChemV 06 Doprava: nie je nebezpečný tovar (VOC-bez)

Príklad: Drevo exterér: 1 x **Lignol WAB** + 2x Perlcolor

Doba skladovania : V chladnom a vhodnom sklade min. 12 mesiacov
Chráňte pred mrazom !

Čistenie: Vodou a čistiacim prostriedkom.

Výhradný dovozca pre SR a ČR: RENOJAVA s.r.o., Bulharská 26, 080 01 Prešov
Tel./fax: +421 51 77 22 509 www.renojava.sk renojava@renojava.sk

Edited with Infix PDF Editor - free for non-commercial use.
To remove this notice, visit: www.iceni.com/unlock.htm