

# SUN CARE® 800

## SVETLO STÁLA OCHRANA DREVA



SunCare 800®

bez Sun Care

Svetlostála impregnácia s extrémne vysokým UV ochranným faktorom pre drevo v interiéri

SunCare 800® redukuje účinok a dlhodobu chráni proti pôsobeniu UV, zabráňuje žltnutiu a stmavovaniu dreva, hlavne u svetlých drevín – smrek, jedľa, borovica.

SunCare 800® je vysoko aktívny stabilizátor sfarbovaniapri prirodzenom zaťažení prírodného i vybieleného dreva v interiéri.

Počas reakcie s drevom môže dôjsť k jemnému sfarbeniu do jemne červena, alebo zelena, toto sfarbenie sa stratí pôsobením denného svetla.



SunCare 800® +

SUNBLOCKER-LACK PU-70

SunCare 800®

- jednoduchá práca s vodou riediteľným produktom
- musí sa naniesť priamo na drevo, nevytvára žiadny film
- efektívna ochrana protizažltnutiu dreva
- tento produkt je na vodnej báze, preto ako následný náter pre jeho stabilizáciu proti vplyvu vody je potrebné naniesť JET FINISH, alebo AQUA STOP
- nerovnomerné zafarbenie dreva vplyvom rôzneho dopadu slnečných lúčov sa týmto produktom značne zmierni

Výhradný dovozca a distribútor pre SR a ČR:

**RENOJAVA s.r.o. Prešov, Ul. Bulharská 26, 080 01 PREŠOV, [www.renojava.sk](http://www.renojava.sk), [renojava@renojava.sk](mailto:renojava@renojava.sk)**

Tel. a fax: 00421-51-7721789, 7722509

Mobil: 00421-905651297



SunCare 800 WF®

White-Finish

**SunCare 800®**

svetlo sfála ochrana pre výroby zo svetlých drevin ako sú nábytky, parkety, steny a rôzne obklady.  
Spolu v kombinácii s JET FINIS-budu svetle a vybielené ploch chránené proti žltnutiu.

**SunCare WF®**

White-Finish je obdobný ako predošlý produkt avšak má navyše prídavok bieleho pigmentu a vytvára výraznejší biely efekt na ošetrovanom drevenom povrchu.

**SunCare 800 EH®**

Vďaka prídavku WetCare® sa dosiahne dostatočná vodoodpudivosť povrchu aj bez dodatočného ošetrovania produktom JET FINISH u dosiek stropov v interiéri.

**Spracovanie**

Podklad musí byť zbavený prachu, nečistôt a prípadnej živice

**Skladba**

V interiéri:  
1x SunCare® 800 + JET FINISH  
V interiéri stropné dosky  
1x SunCare EH

# SUN CARE<sup>®</sup> 800

## SVETLO STÁLA OCHRANA DREVA

Chemické zloženie	Vodný roztok organických svetlo stabilizujúcich živíc
Fungicidy	Neobsahuje žiadne fungicidy Topfkonservierung braucht keine Kennzeichnung
Farebný odtieň	Ľahko žltkavý, v závislosti od druhu dreva
Stupen lesku	matt
Schnutie	Čas vytvorenia svetlo stálej ochrannej vrstvy je 2h až 4h pri teplote +20°C
Bod vzplanutia	Neužíva sa
Viskozita	12 Sek. / DIN 4mm
Špecifická hmotnosť	1.00 až 1.02 kg / l
EU (GefStoffV) CH-ChemV.2005	Žiadne nebezpečie
ADR-trieda nebezpečia pri doprave	Žiadne nebezpečie
Trieda odpadu VVS	1610 – Pri likvidácii dbať nariadenia o manipulácii so zvláštnymi odpadmi
Životnosť	Uzatvorené min. 12 mesiacov pri teplote +22°C
Balenie	¼ l / 5 l / 10 l / 25 l / 200 l
Spracovanie	<u>Neriedené</u> , natierať, valčekovať, striekať
Spotreba	100 – 140 g/m <sup>2</sup> podľa savosti dreva
Čistenie náradia	Vodou
Životné prostredie	Nesmie sa dostať do spodných a povrchových vôd
Bezpečnosť pri spracovaní	Chrániť si pokožku a oči ochrannými prostriedkami. Pri zásahu pokožky, alebo oči, ihneď oplachnúť čistou vodou.

Výhradný dovozca a distribútor pre SR a ČR:

**RENOJAVA s.r.o. Prešov, Ul. Bulharská 26, 080 01 PREŠOV, [www.renojva.sk](http://www.renojva.sk), [renojva@renojva.sk](mailto:renojva@renojva.sk)**

Tel. a fax: 00421-51-7721789, 7722509

Mobil: 00421-905651297