

StoneCure 200



Spevňovač kameňa a betónu

StoneCure 200 je vodou riediteľný, bezrozpušťačový hydrofobizačný hĺbkovo pôsobiaci a spevňujúci prostriedok. Vyznačuje sa spevňovaním savých pieskovcových povrchov, minerálnych materiálov a iných nespevnených povrchov ako napr. betón, umelý i prírodný kameň a pod.

StoneCure 200 sa môže použiť ako podkladový - impregnačný náter pod ďalšie nátery a ometky.

Fyzikálne a technické parametre

Zloženie	silikónová živica, špeciálne oleje a algicídy
Viskozita	12 – 15 sek. / DIN 4 mm
Hustota	1,00 – 1,05 kg/l
VOC	neudané
Odtieň	neutrálna, číra tekutina
Lesk	matný
Klasifikácia	zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná a nie je nutné označovanie podľa 1272/2008 (CLP)

Aplikačné údaje

Spotreba	cca 150 – 300 g/m ² na vrstvu (v závislosti od nasiakavosti podkladu)
Aplikácia	neriedené štetcom alebo valčekom pred použitím dôkladne premiešať
Príprava podkladu	Podklad musí byť suchý, čistý, zbavený ďalších nečistôt.
Pracovný postup	StoneCure 200 je pripravený priamo na použitie, dôkladne ho premiešajte a nanášajte štetcom alebo valčekom, bez potreby riedenia. Pred nanášaním na veľké plochy odporúčame vyskúšať si aktuálnu savosť (spotrebu materiálu), pre ideálne spevnenie materiálu. StoneCure 200 môžete použiť ako podkladový – impregnačný náter pod ďalšie nátery a ometky.
Schnutie	pretierateľný po 1 hod. pri 20 °C úplné spevnenie dosiahnete po 7 dňoch schnutia
Čistenie	vodou

Likvidácia, skladovanie a bezpečnosť

Likvidácia a odpad	Pri likvidácii dbajte na nariadenia o manipulácii so zvláštnymi odpadmi.
Kód odpadu	08 01 11 / 08 01 12

Skladovanie

6 mesiacov v originálnom obale, pri teplote nad 5 °C

Bezpečnostné pokyny

Dodržujte bezpečnostné upozornenia uvedené v Karte bezpečnostných údajov a čítajte etiketu produktu. Obsahuje 1,2-benz-izotiazol-3 (2H) -on. Môže vyvolať alergickú reakciu. Uchovávajúajte mimo dosahu detí. Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/národnou legislatívou.

Všetky tieto informácie a pokyny sú nezáväznú a zodpovedajú aktuálnym vedomostiam a znalostiam. Zodpovednosť je obmedzená, výrobca nezodpovedá za podmienky užívateľa a odporúča sa skúška v závislosti od individuálnych okolností u zákazníka.



RENOJAVA



RENOJAVA s.r.o.

Jána Pavla II. č. 14495/1A
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00 (apr. – okt.)

Odborné informácie

Tel.: +421 918 452 500
produkty@renojava.sk

www.renojava.sk

aktualizované 03 2023