

Tmel na plasty (Plastic Putty)



Dvojsložkový veľmi plastický polyesterový tmel na opravu plastových častí (automobilov). Vynikajúca prílnavosť k plastom, rýchloschnúci a ľahko brúsiteľný.

Charakteristika

- na opravu plastových častí motorových vozidiel

Fyzikálne vlastnosti a technické parametre

Farba	sivá
Hustota	1858 g/l
VOC EU 2004/42/IIB(b):250 g/l	< 250 g/l

Aplikačné údaje

Podklady	všetky druhy plastov – ABS (akrylonitril-butadién-styrén), EP (epoxydy/lamináty), PA (polyamid), PBTP (polybutylén tereftalát), PC (polykarbonát), POM (polyoxymethylén), PP/EPDM (polypropylén etylén-propylén-diene monomer), PPO (polypropylén oxid), PUR (polyuretán) mäkký a tvrdý, PVC (polyvinyl chlorid).
Kód produktu	2-160-0500
Balenie	0,5 kg s tužidlom

Pracovný postup

Príprava povrchu	Podklady musia byť vyčistené, suché, odmastené (napr. s C.A.R.FIT odstraňovačom silikónu) a ošetrené vhodnými matovacími materiálmi.
Zmiešavací pomer	pridajte 2 – 3 % tužidla (hmotnostné %)
Doba spracovania	4 – 5 min. pri 20 °C
Doba odvetrávania/schnutia	20 – 30 min. (závisí od teploty okolia)
Brúsenie	ručné brúsenie s P80 – P180 strojové brúsenie s P80 – 240 (mal by sa dodržať krok medzibrúsenia s P100)
Upozornenie	Podklad musí byť dôkladne vyčistený, odmastený a vysušený. Pred aplikáciou tmelu musí byť podklad obrúsený. Odstráňte všetky staré materiály, ktoré majú slabú prílnavosť alebo neboli úplne vysušené. Neaplikujte tento produkt na termoplastické nátery alebo kyslé základy. Pred aplikáciou dobre premiešajte s tužidlom / katalyzátorom. Neaplikujte pri teplote nižšej ako +10 °C.

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Výstražné a bezpečnostné upozornenia



NEBEZPEČENSTVO

Horľavá kvapalina a pary. Dráždi kožu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Podozrenie že spôsobuje neplodnosť alebo poškodenie nenarodeného dieťaťa. Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

Uchovávať mimo priameho slnečného žiarenia. Uchovávať mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nevdychujte hmlu/pary/aerosóly. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Noste ochranné rukavice/ochranný odev /ochranné okuliare/ochranu tváre. Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými /národnými/medzinárodnými nariadeniami.

Likvidácia odpadov

Nesmie sa likvidovať spolu s domovým odpadom. Zabráňte úniku do kanalizácie.

Európsky katalóg odpadov 08 01 11 – odpadová farba a lak obsahujúci organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky. Nevyčistené obaly – odporúčanie: Likvidácia v zmysle úradných predpisov.

Informácie v tomto technickom liste sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.



RENOJAVA s.r.o.

Bulharská 26
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00 (apr. – okt.)

Odborné informácie

Tel.: +421 918 452 500
produkty@renojava.sk

www.renojava.sk

aktualizované január 2020