

**Základ na plasty (Plastic Primer)**

Jednokomponentný základ na plasty pre zlepšenie priľnavosti. Používa sa na základovanie plastových častí pred aplikáciou ďalších materiálov. Vhodný na väčšinu plastov používaných v automobilovom priemysle.

**Charakteristika**

- výborná priľnavosť,
- rýchle schnutie,
- obsahuje strieborný pigment na kontrolu aplikácie.

**Fyzikálne vlastnosti a technické parametre**

Farba	strieborná metalická
Hustota	850 – 890 g/l
VOC EU 2004/42/IIIB(e):840 g/l	< 840 g/l

**Aplikačné údaje**

odklady	ABS (kopolymér akrylonitril-butadién-styrén), EP (epoxydy/lamináty), PA (polyamid), PBTP (polybutyléntereftalát), PC (polykarbonát), POM (polyoxymetylén), PP/EPDM kopolymér), PPO (polypropylénoxid), PUR (polyuretán) mäkký a tvrdý, PVC (polyvinylchlorid), OEM nátery.
Kód produktu	4-355-1000
Balenie	1 l

**Pracovný postup**

Príprava povrchu	Podklady musia byť vyčistené, suché, odmastené s Car Fit Odstraňovačom silikónu a obrúsené.
Údaje pre spracovanie	Pred použitím dôkladne premiešajte. Produkt je pripravený na použitie. Aplikujte 1 nástrek s hrúbkou 5 – 7 $\mu$ . Tryska s priemerom 1,2 – 1,4 mm (podľa údajov od výrobcu).
Schnutie	15 – 30 min. pri 20 °C
Upozornenie	Pred následným nanášaním náteru skontrolujte, či je produkt dôkladne suchý. Nepresahujte odporúčanú hrúbku náteru, pretože sa môže výrazne predĺžiť doba schnutia. Taktiež sa môže zmeniť priľnavosť.

## Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

### Výstražné a bezpečnostné upozornenia



#### NEBEZPEČENSTVO

Horľavá kvapalina a pary. Dráždi kožu. Môže spôsobiť ospalosť alebo závrat.

Uchovávať mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zápalných zdrojov. Nefajčite. Nevdychujte hmlu/pary/aerosóly. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu dýchacieho aparátu. Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblasťmi /národnými/medzinárodnými nariadeniami. Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

### Likvidácia odpadov

**Nesmie sa likvidovať spolu s domovým odpadom. Zabráňte úniku do kanalizácie.**

Európsky katalóg odpadov 08 01 11 – odpadová farba a lak obsahujúci organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky. Nevyčistené obaly – odporúčanie: Likvidácia v zmysle úradných predpisov.

Informácie v tomto technickom liste sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.



#### RENOJAVA s.r.o.

Bulharská 26  
080 01 Prešov  
Slovensko  
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

#### Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A  
080 01 Prešov  
Tel.: +421 905 941 984  
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:  
Po – Pi: 8:00 – 16:30  
So: 8:00 – 12:00 (apr. – okt.)

#### Odborné informácie

Tel.: +421 918 452 500  
produkty@renojava.sk

www.renojava.sk

aktualizované január 2020