

## Korrotec 66



Ochrana proti korózií

Korrotec 66 je príľnavý, transparentný prípravok na ochranu proti korózii na báze vosku. Je určený na použitie na viditeľných miestach, ktoré vyžadujú nenápadnú ochrannú vrstvu s nelepivým suchým povrchom.

**Oblasť použitia**

Korrotec 66 sa používa na povrchy, kde sa vyžaduje nelepivá ochranná vrstva, na dverách vozidiel, kapotách.

## Technické údaje

Farba	transparentná
Hustota	700 kg/m <sup>3</sup> ± 20 kg/m <sup>3</sup>
Hrúbka náteru	20 - 50 µm
Trvanlivosť	24 mesiacov
Aplikačná teplota	15 – 25 °C
Skladovanie	Produkt skladujte pri teplote 5 –35 °C.
Balenie	600 ml, sprej.

## Aplikačné údaje

**Aplikácia:** Ošetrované povrchy musia byť suché a zbavené hrdze, špiny, soli a oleja. Používa sa v interiéri pri teplotách od +15 do +25 °C. Ku spreju je pripojená aplikačná tryska. Pri hrúbke mokrej vrstvy cca 50 µm, bude hrúbka suchej vrstvy cca 10 µm. Odporúčame aplikovať 2 vrstvy, ak chcete dosiahnuť ideálnu hrúbku suchej vrstvy.

## Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

<b>Bezpečnostné opatrenia</b>	Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na vyžiadanie.
<b>Likvidácia odpadov</b>	Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Informácie v tomto technickom liste sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.

**RENOJAVA s.r.o.**

Jána Pavla II. 14495/1A  
080 01 Prešov  
Slovensko  
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

**Predajňa**

Jána Pavla II. č. 1A  
080 01 Prešov  
Tel.: +421 905 941 984  
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:  
Po – Pi: 8:00 – 16:30  
So: 8:00 – 12:00 (apr. – okt.)

**Odborné informácie**

Tel.: +421 918 452 500  
produkty@renojava.sk

www.renojava.sk

aktualizované jan 2023