

## SIGIL-LA

**Jednozložkový tesniaci tmel na vodnej báze vyvinutý pre spoje klik-klak systémov drevených a laminátových podláh.**



### Popis

SIGIL-LA je jednozložkový tesniaci tmel na vodnej báze vyvinutý pre spoje klik-klak systémov drevených a laminátových podláh. SIGIL-LA chráni spoje pred napučaním v závislosti od vysokej vlhkosti v kúpeľniach alebo v kuchyniach.

### Charakteristické vlastnosti

Zmiešavací pomer	Jednozložkový
Teplota pri aplikácii	+10°C ÷ +25°C
Aplikácia	Flaša s aplikátorom
Maximálna doba otvorenia	10 minút (1)
Vytvrdzovanie	24 – 28 hodín
Pokrytie	30-40 g/ bežný meter (v závislosti od hrúbky a šírky spoja)
Farba	Transparent
Skladovanie	1 rok (2)
Balenie	500 ml
Čistenie náradia	Voda (pred zatuhnutím lepidla)

(1).... pri +20°C a 65% relatívnej vlhkosti

(2).... v originálnom uzatvorenom obale pri teplote +10°C až +25°C

### Použitie

Naneste SIGIL-LA na spoj prvej časti a ihneď priložte príslušnú dvojicu podlahy a mierne zatlačte aby došlo ku kontinuálnemu rozloženiu tmelu. Pomocou vlhkej bavlnenej handričky odstráňte čerstvé zvyšky z podlahy alebo po kompletom zatvrdnutí odstráňte pomocou plastového hladidla. Buďte opatrní pri čistení, aby nedošlo k poškrabaniu alebo zničeniu podlahy. Údržbu podlahy vykonávajte produktmi VELUREX ( pozri príslušné technické listy).

**Poznámka:** SIGIL-LA je ľahko použiteľný, po zaschnutí je transparentný. Odporúča sa nechať vytvrdnúť aspoň 12-24 hodín. Kompletne vytvrdnutý sa stáva po 24-48 hodinách. Uchovávajújte mimo mrazu.

### Bezpečnosť

Bezpečnostný list je k dispozícii na vyžiadanie.

Informácie uvedené v technickom liste sú na základe poskytnutých informácií od výrobcu.

Rev.: 2015-11-03