

## TECHNICKÝ LIST

**Oil Bee****Vysoko odolná zmes oleja a vosku na drevo.**

OIL BEE - je produkt s obsahom rastlinných, syntetických olejov a včelieho vosku, ktorý dodáva drevu prirodzený a jednotný vzhľad, vynikajúcu vodoodpudivosť, tvrdosť a hebkosť na dotyk. OIL BEE sa vďaka vysokej krycej schopnosti a vynikajúcej penetračnej schopnosti odporúča na všetky drevené výrobky. OIL BEE vyhovuje EN 71-3 (vhodný pre hračky, je bezpečný pre ľudí a zvieratá), DIN 53160 (odolnosť voči slinám a potu) a EN 13342 (odolnosť voči chemikáliám, čistiacim prostriedkom, káve).

**Fyzikálne a technické parametre**

<b>Výdatnosť</b>	cca 20 - 35 m <sup>2</sup> / 1l (záleží od spôsobu aplikácie)
<b>Stupeň lesku</b>	hodvábný lesk (G10), matný (G05) oddeliť schnutie (pre mokrý film s hrúbkou 90 mikrónov, schnutie pri +20°C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu počas 7 dní)
<b>Balenie</b>	3 l, podľa požiadavky

**Aplikačné údaje**

<b>Teplota pri aplikácii</b>	+10 °C ÷ +25 °C
<b>Aplikačné náradie</b>	hubka, handrička, valček (ideálne mohérový), leštiaci stroj s bielym padom
<b>Riedenie (ak je nutné)</b>	terpentín, riedidlo na nátery na olejovej báze
<b>Čistenie náradia</b>	DILUENTE DRV 1
<b>Schnutie</b>	pri teplote +20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu: prachosuchý po cca 3 hod. na dotyk po cca 6 hod. na brúsenie po cca 24 hod.
<b>Celkový čas schnutia</b>	10 dní
<b>Čistenie nástrojov</b>	vodou

**Pracovný postup**

**Použitie**  
Pred použitím dobre premiešajte. Vybrúste brúsnym papierom (100/120) a vyplňte škáry/medzery drevených podláh vhodným tmelom, potom na záver použite vysokokvalitnú plsť/ovčie rúno, aby ste získali povrch schopný rovnomerne absorbovať olej.

Pred použitím produkt premiešajte a naneste tenkú vrstvu OIL BEE pomocou 4 mm valčeka alebo štetca podľa štruktúry dreva. Po 16 - 24 hodinách (závisí od teploty a vlhkosti prostredia) vykonajte ľahké prebrúsenie a potom rovnakým spôsobom naneste druhú vrstvu produktu.

**Aplikácia jednotúčovým strojom**

Produkt pred použitím premiešajte a rovnomerne rozotrite OIL BEE jednotúčovým strojom s bielym padom. Správnou aplikáciou sa podporí jeho prienik. Na aplikáciu v rohoch použite handru alebo špongiu.

Po 16 - 24 hodinách (závisí od teploty a vlhkosti prostredia) vykonajte ľahké prebrúsenie a potom naneste druhú vrstvu produktu rovnakým spôsobom.

#### **Priemyselné použitie**

Pred použitím produkt premiešajte a naneste prvú vrstvu OIL BEE gumovým valčekom s tvrdosťou 18/30, potom pretrite bielym padom, aby sa zjednotilo a podporilo prenikanie produktu. Po 6 - 16 hodinách naneste druhú vrstvu vždy gumovým valčekom tvrdosti 18/30; v tomto prípade nie je potrebné pretrieť bielym padom.

Maximálna odolnosť sa dosiahne po 10 dňoch pri +20 °C a 65 % RV.

#### **Poznámka**

Konečný efekt sa môže líšiť v závislosti od spôsobu nanášania a aplikovaného množstva. Napríklad aplikáciou 4 mm valčekom naniesete na podlahu viac produktu, čím sa dosiahne vyššia krycia schopnosť a intenzívnejší vzhľad ako pri jednokotúčovom stroji.

Odporúčame pozrieť si aplikačné videá pri produkte na stránke [www.renojavia.sk](http://www.renojavia.sk)

#### **Údržba**

na bežné čistenie a na údržbu odporúčame použiť Lios Soft Balm.

### **Bezpečnostné opatrenia a likvidácia**

**Bezpečnostné upozornenia** Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na vyžiadanie.

POZOR: Textilie, handry a pady nasiaknuté výrobkom (aj brúsny prach) musia byť namočené vo vode, uložené a skladované vo vzduchotesne uzatvorenej kovovej nádobe (nebezpečenstvo samovznietenia).

#### **Skladovanie**

12 mesiacov v originálnom uzatvorenom obale pri teplote 10 °C - 25 °C

Informácie uvedené v technickom liste sú na základe poskytnutých informácií od výrobcu. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.



#### **RENOJAVA s.r.o.**

Jána Pavla II. č. 14495/1A  
080 01 Prešov  
Slovensko  
[renojavia@renojavia.sk](mailto:renojavia@renojavia.sk)

[www.renojavia.sk](http://www.renojavia.sk)

#### **Predajňa**

Jána Pavla II. č. 1A  
080 01 Prešov  
Tel.: +421 905 941 984  
[predajna@renojavia.sk](mailto:predajna@renojavia.sk)

Otváracie hodiny:  
Po - Pi: 8:00 - 16:30  
So: 8:00 - 12:00 (apr. - okt.)

#### **Odborné informácie**

Tel.: +421 918 452 500  
[produkty@renojavia.sk](mailto:produkty@renojavia.sk)

[www.renojavia.sk](http://www.renojavia.sk)

aktualizované októbra 2023