

TECHNICKÝ LIST

ANTI-KOROZNÍ OCHRANNÝ VOSK

ANTI-KOROZNÍ OCHRANNÝ VOSK G-FIX je excelentní a praktický sprej pro dlouhodobou konzervaci kovů.

- Všestranný a snadno použitelný.
- Chrání před třecí korozí, vytlačuje vodu.
- Chrání povrchy nástrojů během skladování a přepravy.
- Nestéká ze svislých ploch.

DOBA SKLADOVÁNÍ PŘI TEPLOTÁCH +5°C AŽ +21°C	12 MĚSÍCŮ V ORIGINÁLNÍM NEOTEVŘENÉM OBALU
--	--

POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ:

Před použitím zbavte povrchy které mají být ošetřeny všech tuků, olejů, nečistot a rzi. Teplota zpracování spreje je mezi 10 a 35° C a nádobu před použitím intenzivně protřepejte. ANTI-KOROZNÍ OCHRANNÝ VOSK G-FIX rovnoměrně nastříkejte na zamýšlený povrch ze vzdálenosti cca 30 cm. Aplikací více vrstev dochází ke zvýšení antikorozní ochrany.

POZOR: Neaplikujte na horké podklady!

OBLAST POUŽITÍ:

- Konzervace forem a nástrojů.
- Konzervace kovových výrobků a strojních součástí.
- Údržba strojů, konzervace měřidel, posuvných mechanismů atd..

Před sériovým použitím proveďte dostatečné množství interních testů a pokusů k ověření vhodnosti výrobku pro zamýšlenou aplikaci.

TECHNICKÝ LIST

VLASTNOSTI:

- Vytváří transparentní nestékavý film.
- Je lehce odstranitelný běžnými rozpouštědly.
- Poskytuje dlouhodobou ochranu ošetřených ploch před korozí.

VELIKOST BALENÍ:

400 ml sprej

OZNAČENÍ:

GRSW.D400

POČET KS V BALENÍ:

12 Ks

*Údaje použité v tomto technickém listě, obzvláště návrhy na zpracování a použití výrobků vycházejí z našich zkušeností a nejnovějších poznatků. Protože materiály mohou být velmi rozdílné a my nemáme žádný vliv na pracovní podmínky, doporučujeme provedení dostatečných vlastních pokusů, aby byla potvrzena vhodnost výrobků. Záruka nemůže být odůvodněna ani těmito pokyny ani ústní nebo písemnou radou. **Dbejte bez výjimky všech pokynů uvedených v bezpečnostním listu výrobku.***