

## Koopmans ECOLEUM



Náter na ochranu dreva v exteriéri. Je to silne impregnačný produkt na ochranu dreva na báze lanového oleja s vysokým obsahom pevných látok. Možno ho nanášať na neopracované drevo. Je ideálny na impregnáciu záhradného nábytku (ploty, pergoly, altánky a pod.), chráni záhradný nábytok a drevené fasádne prvky.

### Výhody

- jednoduchá aplikácia
- príjemná vôňa lanového oleja
- vytvára prirodzený a hodvábný povrch
- živé farby
- silne impregnačný náter s vysokým obsahom pevných látok
- vytvára trvanlivú povrchovú ochrannú vrstvu odolnú voči UV

Vďaka obsahu prírodného lanového oleja s prídavkom vosku, diamínu a impregnačného prostriedku má Ecoleum vysoký obsah extraktu – až 90 %. Ecoleum obsahuje asi len 10 % rozpúšťadla (vo väčšine farieb je 50 – 70 %). V dôsledku tohto, jedna vrstva Ecoleum zodpovedá 3 – 4 vrstvám bežnej farby na drevo.

## Fyzikálne vlastnosti a technické parametre

Farba	bezfarebný s UV filtrom, 8 transparentných odtieňov
Lesk	matný
Zloženie	na báze prírodného lanového oleja, s voskom a diamínom
Špecifická hustota	0,94 kg/l pri 20 °C
Balenie	2,5 l

## Aplikačné údaje

Nástroje	štetec, valček
Schnutie	24 hod.
Výdatnosť	15 – 25 m <sup>2</sup> /l (závisí od nasiakavosti povrchu, druhu dreva a spôsobu aplikácie)
Riedenie	pripravený na použitie, neriediť
Povrchy	drevo v exteriéri
Aplikačné podmienky	teplota nad 10 °C a relatívna vlhkosť do 85 %
Čistenie nástrojov	benzín

## Pracovný postup

**Príprava povrchu** Povrch by mal byť pevný, suchý, čistý, bez nečistôt, mastnoty a pod. Max. vlhkosť nesmie prekročiť 18 %. Zašednuté drevo očistite vhodným prípravkom (napr. Houtcleaner), ktorý odstráni lišajníky, mach a iné nečistoty.

**Odporúčaný pracovný postup** Ecoleum dobre premiešajte. Naneste jednu vrstvu štetcom alebo valčekom. Náter je suchý po 24 hod. V dvoch vrstvách nanášajte len na neopracované drevo. Medzi vrstvami nechajte náter schnúť 24 hod. Vyhnite sa aplikácií hrubej vrstvy, náter rovnomerne rozotrite po povrchu.

Na drevo už impregnované produktom Ecoleum, ktoré potrebuje renováciu, je možné po očistení naniesť jednu vrstvu náteru. Je vhodné naniesť takúto vrstvu raz za rok (na jar).

## Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

### Bezpečnostné opatrenia

Uchovávajte mimo dosahu detí. Ochrana kože – používajte vhodné ochranné rukviace. Ochrana tváre – ak je to potrebné, používajte ochranné okuliare. Tkaniny znečistené produktom skladujte v dobre uzatvorenej nádobe, zalejte vodou alebo nechajte uschnúť v exteriéri z dôvodu nebezpečenstva samovznietenia.

Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na vyžiadanie.

### Likvidácia

**Odporúčania pre likvidáciu:** v súlade s platnými predpismi.

**Ekológia – odpady:** zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

Kód európskeho katalógu odpadov 08 01 11 – odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky 08 01 12 – odpadové farby a laky iné ako uvedené 08 01 11.

Informácie v tomto technickom liste sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo našu zodpovednosť.

# RENOJAVA



#### RENOJAVA s.r.o.

Jána Pavla II. 14495/1A  
080 01 Prešov  
Slovensko  
renojava@renojava.sk

[www.renojava.sk](http://www.renojava.sk)

#### Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A  
080 01 Prešov  
Tel.: +421 905 941 984  
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:  
Po – Pi: 8:00 – 16:30  
So: 8:00 – 12:00

#### Odborné informácie

Tel.: +421 918 452 500  
produkty@renojava.sk

[www.renojava.sk](http://www.renojava.sk)

aktualizované máj 2022