



Lacq Natuleum® je tradične varený produkt pozostávajúci z prírodných voskov, živíc a olejov na vynikajúcu ochranu vášho vonkajšieho dreva. Zostáva dlho pružný, veľmi dobre preniká do väčšiny druhov dreva a má vynikajúcu schopnosť odolávať vlhkosti. Má prírodnú sýtohnedú/čiernu farbu. Pretože Natuleum® neobsahuje žiadne VOC, nedochádza tak k stratám odparovaním a po vysušení zostáva na dreve 100 % materiálu.

Použitie: Všetky druhy dreva, proti prenikaniu vody a hnilobe. Obzvlášť vhodný ako náhrada karbolínu a uhoľného dechtu. Použiteľný na drevené stĺpy, prístrešky, stodoly, oplatenie, móla, vyvážovacie stĺpy, zátarasý atď. Vďaka svojej prírodnej hnedej / čiernej farbe je vynikajúci na osvieženie alebo zdobenie drevených diel. Vyplnenie všetkých trhlín a škár s Natuleum® predstavuje dokonalú prevenciu proti hnilobe zvnútra. Aj po rokoch zostáva elastický a zachováva si svoju vodoodpudivú funkciu.

Technické parametre

Výdatnosť 6 m²/l na jednu vrstvu náteru (vždy závisí od pórovitosti a nasiakavosti dreveného podkladu)
Skladovateľnosť minimálne 2 roky od dátumu výroby, pri teplote 5 – 30 °C v originálnom balení

Aplikačné údaje

Príprava povrchu Povrch musí byť suchý, bezprašný a zbavený povrchových nečistôt, oleja alebo mastnoty. Odstráňte všetky uvoľnené časti. Brúsenie nie je nevyhnutné, iba ak je požadovaný hladký výsledok. Všetky stopy po lakoch by mali byť pred nanosením Natuleum® úplne odstránené z povrchu dreva.

Aplikácia

1. Pred použitím dôkladne premiešajte, aby sa produkt absorboval do dreva rovnomerne.
2. Nanášajte pri izbovej teplote, pomocou plochého štetca, v smere vlákien dreva.
3. Počas prvej aplikácie sa odporúča naniesť dve alebo tri vrstvy, najmä tam, kde Natuleum® najviac vsakuje do dreva.
4. Druhý náter by sa mal nanášať až po dôkladnom zaschnutí alebo dostatočnom vsiaknutí do dreva. Aj pri teplom a suchom počasí treba počítať približne s 2 dňami.
5. Na neošetrené drevo odporúčame naniesť tri vrstvy.
6. Lacq Natuleum® schne pomaly, najmä v chladnom počasí. Preto by sa mal prednostne aplikovať v lete. Na priamom slnku Natuleum® do dreva veľmi dobre vsiakne.

Údržba Natuleum® je možné nanášať po mnoho rokov bez rizika praskania alebo odlupovania. Ak je vrstva veľmi silná, odstráňte ju pomocou škrabky a naneste opäť.

Doba schnutia ideálna doba schnutia 24 - 48 hodín

Čistenie náradia lakovým benzínom

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Uchovávajte mimo dosahu detí. Zneškodnite obsah/nádobu podľa platnej národnej/regionálnej legislatívy.

Upozornenie: Pred použitím si vždy prečítajte Kartu bezpečnostných údajov. Chráňte kovy a rastliny pred priamym kontaktom (napr. zakryte záhradné rastliny a zeleninu plachtou).

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.



RENOJAVA s.r.o.
 Jána Pavla II. 14495/1A
 080 01 Prešov
 Slovensko
 renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa
 Jána Pavla II. č. 1A
 080 01 Prešov
 Tel.: +421 905 941 984
 predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
 Po – Pi: 8:00 – 16:30
 So: 8:00 – 12:00 (apr.-okt.)

Odborné informácie
 Tel.: +421 918 452 500
 produkty@renojava.sk

aktualizované jún 2024