

INTERIÉR/EXTERIÉR



Vysokohodnotný impregnačný olej na všetky druhy výrobkov z dreva.

Impregnačný olej je prírodná náterová hmota na báze rýchloschnúcich olejov, bez rozpúšťadla. Je veľmi dobre impregnujúci a rýchloschnúci s dobrou tvorbou filmu bez použitia sikatív na báze kobaltu. Je vhodný pre použitie v exteriéri aj interiéri. Receptúra pre hlbšie vniknutie do dreva. Tiež je vhodný pre vonkajšiu impregnáciu surového dreva a zvlášť je vhodný v kombinácii s tиковým olejom v exteriéri a tvrdým voskovým olejom ako vrchnou vrstvou v interiéri. Tiež na hrubo rezané a extra savé druhy dreva. Reguluje absorpciu vlhkosti a predlžuje životnosť dreva. Vhodný na impregnáciu zadnej/spodnej strany drevených obkladov a podláh. Nie je vhodný ako samostatý náter. Vhodný aj na impregnáciu savých kamenných, betónových a tehlových povrchov ako impregnačný podklad pod Naturalis Oils – Olej na kameň.

Technické parametre

| | |
|----------------------------|--|
| Zloženie | zmes ľanového oleja, dreveného oleja, polooxidatívnych schnúcich olejov a vysušovadiel (bez obsahu olova) |
| Obsah sušiny | 95 % |
| Spotreba | 1 liter na 10 – 20m ² (v závislosti od druhu a savosti dreva) |
| Aplikačná teplota | 5 – 25 °C |
| Skladovateľnosť | 2 roky od dátumu výroby, +5 až +25 °C v originálnom uzavretom obale – odporúčame skladovať uzáverom dole. Obsah otvoreného balenia môže po dlhšej dobe zatvrdnúť |
| Balenie (v litroch) | 0,9; 2,5; 5 |

Aplikačné údaje

| | |
|-----------------------------|---|
| Príprava povrchu | Drevo musí byť suché a čisté. Prípadné zašednuté miesta vybrúste brúsny papierom P100 – P150. V prípade použitia na kameň, betón, tehlu, je potrebné aby podklad bol očistený, bez mastnoty a dobre savý, mikroporézny. |
| Aplikácia | Impregnačný olej nanášajte pomocou štetca, valčeka, handričky alebo striekaním. Prebytočný olej po cca 20 minútach zotrite savou handričkou. Počas doby aplikácie a schnutia zabezpečte dostatočné vetranie. |
| Doba schnutia | 24 hod. (závisí od teploty a vlhkosti prostredia) |
| Kompatibilita | Kompatibilný s väčšinou oxidatívne schnúcich prírodných olejov, ako aj s alkydmi na báze ropy. Je rozpustný vo všetkých bežných rozpúšťadlách používaných v priemysle. |
| DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE | Olejom nasiaknuté textilie (utierky, handričky) sa môžu samovznietiť! Preto ich ined' po použití namočte do nádoby s vodou. |

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Všetky bezpečnostné pokyny nájdete v Karte bezpečnostných údajov.

Likvidácia obalov a odpadov Zvyšok materiálu po vyschnutí odovzdajte na mieste určenom obcou k ukladaniu komunálneho odpadu. Likvidujte podľa platnej miestnej/národnej legislatívy.



RENOJAVA s.r.o.
 Jána Pavla II. 14495/1A
 080 01 Prešov
 Slovensko
 renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa
 Jána Pavla II. č. 1A
 080 01 Prešov
 Tel.: +421 905 941 984
 predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
 Po – Pi: 8:00 – 16:30
 So: 8:00 – 12:00

Odborné informácie
 Tel.: +421 918 452 500
 produkty@renojava.sk

www.naturalisoils.sk

aktualizované mar 2022