

TECHNICKÝ LIST

Dátum revízie 2/2022



ODIE'S WAX - ODIE'S VOSK OUTSTANDING FINISHING WAX - VÝNIMOČNÝ VOSK

- Časom overená životnosť
- Neuveriteľný výsledok
- Bezkonkurenčne bezpečný a environmentálne šetrný
- Jednoduchá aplikácia
- Maximálny lesk

Odie's Wax je mix prírodných olejov a voskov, finálna povrchová úprava dreva a stabilizátor. Dá sa použiť samostatne alebo v kombinácii s ostatnými produktmi Odie's na dosiahnutie extra lesku, ochrany a životnosti. Má príjemnú citrusovú vôňu bez obsahu toxickej látok. Preto je Odie's bezpečný pre všetkých: deti, zvieratá, životné prostredie. Obsahuje prírodné UV inhibítory – poskytuje ochranu voči slnečnému žiareniu.

POUŽITIE

Ideálna povrchová úprava dreva, kovov, kože, kameňa, betónu, mramoru, tehál, plastov, epoxidovej živice. Vhodný do interiéru a exteriéru. Na všetky druhy dreva, domáce aj exotické. Používa sa na svetlé drevá na zachovanie farby, alebo na akýkoľvek druh dreva na zvýraznenie hĺbky.

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť pred aplikáciou suchý, odmistený, zbavený prachu a nečistôt.

- Staré alebo poškodené drevo (voskované, lakované, namorené): odstráňte starý povrch, obrúste brúsnym papierom alebo brúskou, oškrabte, okartáčujte a zotrite prach.
- Nové drevo: obrúste brúsnym papierom, okartáčujte a zotrite prach.

Rovnako vycistite akýkoľvek iný druh povrchu. Budete v tomto kroku dôsledný a dôkladný.

APLIKÁCIA A ODPORÚČANÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY

Kedže produkt Odie's Wax je veľmi tuhý, naneste malé úlomky produktu na povrch. Naneste malé množstvo. Základné pravidlo: „Menej je viac!“ Produktov Odie's stačí použiť naozaj málo! Preto aplikujte šetrne. Rozmiestnite rovnomerne po celom povrchu a dôkladne vmasírujte do povrchu rukou alebo aplikačným padom. Povrchovú úpravu nechávajte visiať – pôsobiť minimálne 40 minút, maximálne 8 hodín. Odporúčame nechať pôsobiť 90 minút. Následne zotrite 100% bavlnenou utierkou úplne do sucha. Povrch má byť po dokončení na dotyk suchý. Nesmú zostať na povrchu viditeľné stopy po prejdení prstami. Pred použitím nechajte povrch natretý produktom Odie's Wax odležať 3 dni. Dodržte však čas zrenia 14 až 21 dní, kedy nesmie prísť povrch do kontaktu s vodou. Až po tomto čase sa môže produkt plne používať a čistiť.

Pre vyššiu ochranu a lesk aplikujte ďalšie vrstvy Odie's Wax, prípadne ostatné produkty Odie's. Medzi jednotlivými vrstvami nie je potrebné brúsenie. Odstup v aplikácii ďalších vrstiev je 24 až 48 hodín.

Aplikujte Odie's Wax pomocou brúsneho kotúča (ocelová vlna alebo iný), vašimi rukami, molitanom alebo pomocou padu. Takmer každý aplikátor bude fungovať! Prispôsobujte aplikačný nástroj konkrétnemu povrchu. Aplikačné pomôcky majú rôznu

TECHNICKÝ LIST



zrnilosť a môžu povrch znehodnotiť – poškrabat'.

DOBA SCHNUTIA A ZRENIA

Odporúčame počkať aspoň 72 hodín, kým začnete používať výrobok alebo ukladať nábytok na podlahu. Výrobok viete používať okamžite, len dbajte na to, aby sa na povrch nedostala žiadna tekutina až do doby úplného vyzretia.

Doba zrenia pre domáce dreviny - napr. dub, jaseň, smrek, brest, javor – 14 dní. Orech a väčšina exotických drevín zreje 21 dní. Ostatné povrhy 14 dní. Je veľmi dôležité dodržať čas zrenia pre dosiahnutie optimálnych výsledkov. Po dobe zrenia je povrch vodeodolný.

SKLADOVANIE

Skladujte pri izbovej teplote, na suchom mieste v dobre uzavretých obaloch a na dostatočne vetranom mieste. Otvorené nádoby musia byť opäťovne dôsledne uzavreté a skladované vo vzpriamenej polohe, aby sa zabránilo úniku. Skladujte produkt v originálnej nádobe.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Výdatnosť:

nad 93m² v závislosti od typu povrchu, druhu dreva a stupňa brúsenia povrchu

Fyzikálne vlastnosti:

Zápach: jemne citrusový

Farba: jantárová svetlá

Fyzikálny stav: pasta až tuhý

Bod vzplanutia: 289°C

INFORMÁCIA O PRODUKTE

Balenie: 266 ml

Doba spotreby: po otvorení odporúčame spotrebovať do 3 mesiacov

BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A EKOLÓGIA

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

OSTATNÉ INFORMÁCIE

Informácie poskytnuté v tomto technickom liste sú zostavené na základe laboratórnych poznatkov a našich odborných skúseností s cieľom, aby pri použití výrobku boli dosahované čo možno najlepšie výsledky na profesionálnej úrovni.

Za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku či jeho nevhodným výberom nepreberáme nijakú zodpovednosť. Preto odporúčame užívateľovi odborne a remeselne správne naše materiály vyskúšať na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné k predpokladanému použitiu za daných podmienok v objekte. Podmienky alebo metódy manipulácie, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútoru.

Tento technický list stráca svoju platnosť vydaním jeho novelizácie.

AUTORIZOVANÝ DISTRIBÚTOR PRE SR:

VTF WALL s.r.o.

Kendice 475

082 01 Kendice

info@odiesoil.sk

www.odiesoil.sk

st.vol
crafted by hand