



WISCH-FIX



Osmo Wisch-Fix je vysoko účinný čistiaci koncentrát vyrobený na prírodnej báze. Je určený na pravidelnú údržbu a čistenie olejovaných a voskovaných drevených podláh. Obsahuje mydlá na báze prírodných olejov. Drevo pri čistení nevysychá. Pravidelné používanie Osmo Wisch-Fix vytvára ľahko udržiavateľný, hladký nekĺzavý povrch. Rozpusťné látky vo vode znižujú tvorbu škvŕn a nevytvárajú na ploche žiadne vrstvy. Výrobok nie je škodlivý pre pokožku, neobsahuje farbivá a arómy. Je biologicky odbúrateľný, neobsahuje rozpúšťadlá ani prchavé organické látky.

FYZIKÁLNE A TECHNICKÉ PARAMETRE

OBlastI POUŽITIA

Osmo Wisch-Fix je vhodný pre čistenie drevených povrchov ošetrovaných Osmo tvrdými voskovými olejmi a Osmo Top olejmi.

ObsIAHNUTÉ LÁTKY

Na báze prírodných rastlinných olejov, 5 až 15 % rastlinných mydiel (aniónové tenzidy), < 5 % neiónových tenzidov, ošetrojúce zložky, stabilizátory a konzervačné činidlá, účinné zložky : methylchloroisothiazolinón, methylizothiazolinón.

FAREBNÉ ODTIENE

8016 číry

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

Špecifická hmotnosť: 1,01 – 1,03 g/cm³

Zápach: slabý, mierny, po vysušení je bez zápachu

pH hodnota pri 20 °C: 10,9

Balenie: 1 l; 5 l; 25 l

Výdatnosť: Jeden vrchnáčik (uzáver) použite na 1 liter vody. Pri intenzívnom znečistení alebo pri mechanickom použití môžete pomer zvýšiť na 1 : 1.

Obsah VOC: EU limitná hodnota pre tento produkt – neobsahuje VOC.

Skladovanie: 5 rokov a viac, ak je výrobok skladovaný v suchu a dobre uzavretý.

APLIKAČNÉ ÚDAJE

PRÍPRAVA POVRCHU

Odstráňte z povrchu voľné nečistoty.

SPÔSOBY APLIKÁCIE

Manuálne: Osmo Wisch-Fix je ideálny pre aplikáciu Osmo Opti sadou (vlhký mop). Pre bežnú, každodennú údržbu znečistených plôch stačí dávkovať 1 uzáver na 1 liter vody. Pretrite podlahu vlhkým mopom (nie mokrym). V prípade čistenia kuchynských pracovných dosiek a menších plôch dobre pretrite handričkou.

Mechanicky: Osmo Wisch-Fix je tiež ideálny na mechanické ošetrovanie, kde použijete pomer 1 : 1. Pomocou jednotúčového čistiaceho stroja (napr. Osmo FloorXcenter s bielym padom) odstráňte nečistoty. Následne pretrite pomocou padom z mikro vlákna. Dokáže uvoľniť aj tvrdú špinu, cca 10 m².

Biely pad: uvoľňuje bežnú domácu nečistotu.

Kefa: odstráni špinu až do pórov.

Červený pad: uvoľní extrémne silnú špinu, odporúčame opätovné ošetrovanie Osmo produktami.

Po uvoľnení nečistôt, pretrite padom z mikrovlákná. Opakujte pokiaľ nie je povrch úplne čistý.

UPOZORNENIE

Obnovu a oživenie náteru docielite použitím Osmo Vosková údržba a čistiaci prostriedok. Na obnovu voskovaného povrchu použijete Osmo Tvrdý voskový olej originál.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A LIKVIDÁCIA

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Uchovávajte mimo dosah detí. PO POŽITÍ: Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte obal alebo etiketu výrobku. Karta bezpečnostných údajov je na vyžiadanie.



LIKVIDÁCIA

Likvidujte zostávajúci produkt a obal v súlade s miestnym nariadením. Číslo odpadu je 07 06 01. Recyklovať sa môžu len obaly úplne vyprázdnené.

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.

RENOJAVA



RENOJAVA s.r.o.

Bulharská 26
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00 (apr. – okt.)

Odborné informácie

Tel.: +421 915 957 199
osmo@renojava.sk

www.osmocolor.sk

aktualizované február 2018