



A BRAND FROM
AkzoNobel

TECHNICKÝ LIST

XYLADECOR XYLAMON

Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.



Hlboká penetrácia



Ochrana voči drevokaznému hmyzu



INFORMÁCIE O PRODUKTE	
Popis výrobku	Xyladecor Xylamon je prostriedok na ničenie červotočov a drevokazného hmyzu. Je to konzervačný kvapalný prípravok na ochranu dreva (PT8) na báze rozpúšťadiel. Následne pôsobí ako preventívny prostriedok proti napadnutiu hmyzom. Nie je určený pre použitie na drevo v priamom styku s pôdou a vodou (vodné a morské prostredie). Neodporúčame ho aplikovať na včelíny, sauny a drevo v skleníkoch.
Vlastnosti náterového filmu	<ul style="list-style-type: none">• Určenie: Pre vnútorné a vonkajšie použitie.
Teoretická výdatnosť	10-12 m ² / l v jednej vrstve. Pre dosiahnutie biocídneho účinku sa odporúča aplikovať prípravok na drevo (PT8) v rozsahu 200 ml/m ² (2 nátery). Likvidačný účinok je závislý na vývojovom štádiu červotoča
Počet vrstiev	2 nátery
Zasychanie	Interval medzi vrstvami 24 hodín (pri 20 ° C/50% relatívnej vlhkosti vzduchu). Prípadný ďalší náter lazúrou najskôr po 4 týždňoch. V závislosti na podmienkach trvá strata arómy zápachu 8 dní až niekoľko mesiacov. Nízka teplota a vysoká vlhkosť môže výrazne ovplyvniť rýchlosť zasychania. Čas potrebný pre biocídny účinok: 24 hodín / 1 náter (doba schnutia jedného náteru). Platí pre jednu vrstvu o štandardnej hrúbke pri teplote +20 ° C a relatívnej vlhkosti vzduchu 65%, pri dobrom vetraní. Zníženie teploty alebo zvýšenie vlhkosti môže predĺžiť dobu schnutia.



A BRAND FROM
AkzoNobel

TECHNICKÝ LIST

XYLADECOR XYLAMON

Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

Farebné odtiene	<i>bezfarebný</i>
Balenie	<i>0,75l</i> Informácie o aktuálnej ponuke balení nájdete v cenníku, katalógoch alebo letákoch o produktoch.
VOC	Tento výrobok nepodlieha žiadnej kategórii VOC.
Základní zloženie	Na rozpúšťadlovej báze.
Hustota	0,808 g/cm ³
Riedidlo	Neriedi sa.
Doba použiteľnosti	5 rokov od dátumu výroby. Identifikačné údaje výrobku a dátum výroby sú uvedené na jednotlivých obaloch.
Certifikáty	Pracujeme podľa systému riadenia kvality ISO 9001:2008.

POUŽITIE VÝROBKU

Príprava výrobku	Pred použitím farbu dôkladne premiešajte. Nepridávajte cudzie zložky, neriedte.
Príprava podkladu	Drevené povrchy musia byť pred úpravou čisté, suché. Odstráňte všetky nesúdržné a porušené nátery (napr. silné vrstvy moridla, bezfarebné alebo farebné krycie nátery). Prípravok je priamo k použitiu, NERIEDI SE. Pred použitím dôkladne premiešajte. <i>Odporúčania pre bezpečnú prípravu povrchu</i> <i>Pri brúsení suchej vrstvy farby môže vzniknúť prach. Tam, kde je to možné, by malo byť vždy použité brúsenie za mokra. Pokiaľ sa nedá zabrániť vystaveniu účinkom pomocou lokálneho odsávania, musia byť použité vhodné respiračné ochranné prostriedky.</i>
Natieranie	Aplikácie Natieraním, krátkym ponorením, zaliatím alebo navrtanými otvorom. Striekanie a rozprašovanie iba k tomu oprávnenými odbornými firmami. Upozornenie: Nepoužívať veľkoplošne v obytných miestnostiach a na nábytok určený na skladovanie bielizne a lôžkovín. Pri vonkajšom použití prikryte zem plastovou fóliou. V prípade možného nebezpečenstva je nutné, aby pred aplikáciou podľa typu vykonávanej činnosti boli použité vhodné osobné ochranné pomôcky (rukavice, ochranná zástera, ochranné okuliare, ochrana dýchania) a zaistené dôkladné vetranie. Pri natieraní zabrániť kontaktu s rastlinami.



A BRAND FROM
AkzoNobel

TECHNICKÝ LIST

XYLADECOR XYLAMON

Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

	<p>Drobné napadnutia: průlezové otvory hmyzu vyplňte 2x až 3x pomocou striekačky a potom otvory uzavrite voskom.</p> <p>Plošné napadnutie: aplikujte 2x výdatným náterom. U silnejších kusov dreva, ako sú trámy, odporúčame aplikáciu navrtanými otvorom.</p>
Čistenie maliarskeho náradia	Bežným syntetickým riedidlom.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Skladovanie a preprava	<p>Výrobok si uchová svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale minimálne do 60 mesiacov od dátumu uvedeného na obale. Pri doprave a skladovaní chráňte pred mrazom. Skladujte v suchom sklade pri teplotách 5-30 ° C.</p> <p><i>Podrobné pokyny sú uvedené v bezpečnostnom liste výrobku, odsek 7 a 14.</i></p>
Bezpečnostné zásady	Informácie sú dostupné v Bezpečnostnom liste výrobku.
Doplnkové informácie	<p>Informácie obsiahnuté v tomto technickom liste sú presné a pravdivé, výrobca ale nezodpovedá za škody vzniknuté nesprávnym skladovaním, prepravou alebo používaním produktu. Tieto informácie preto nepredstavujú záruku výrobcu v právnom slova zmysle. Účelom technického listu je poskytnúť všeobecné sprievodcu inštrukciami produktu pri dodržiavaní zásad bezpečnosti a ochrany zdravia, založené na našej znalosti správania, spôsobu skladovania a používania produktu.</p> <p>V každom prípade je nutné dodržiavať zákony a eventuálne práva tretích osôb.</p> <p>Vyhradujeme si právo na zmenu obsahu technického listu bez predchádzajúceho upozornenia. S pripomienkami a otázkami sa, prosím, obracajte na číslo bezplatnej infolinky +421 263 814 558 (pondelok - piatok), alebo na adresu:</p> <p style="text-align: center;">Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. Organizačná zložka SK Kopčianska 65 851 01 Bratislava</p>
Dátum aktualizácie	Január 2015

